ТОППЕР

Ботинки УХТА (REPPOT 6.013/200C)



Физические параметры:

Размеры: 36-47
Материал верха: Обувь специальная, комбинированная для защиты ног от общих производственных загрязнений (3), механических воздействий (от ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж (Мун200), проколов не менее 1200 Н (Мп)), скольжения по зажиренным (Сж) и обледенелым поверхностям (См), химических факторов (сырой нефти (Нс), продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел (Нм)), растворов кислот (К20) и щелочей концентрации до 20% (Щ20), пониженных температур (Тн20). Галоша водонепроницаема (В). Предназначена для эксплуатации в климатических регионах (поясах): III (II), II (III). Верхняя часть ботинок изготовлена из искусственной кожи (микрофибры, дублированной полиэфирным полотном). Голенище соединяется пылевлагозащитным глухим клапаном-языком. Ширина голенища регулируется шнуровкой на полукольцах. Нижняя часть обуви выполнена в виде цельноформованной герметичной галоши, охватывающей стопу и нижнюю часть голенища. Метод крепления галоши к голенищу: бортопрошивной.
Цвет: черный
Вес: 1,8 кг
Цена (с НДС): 13950
Рабочая температура: -18
Материал галоши: Материал галоши: нитрильная литьевая резина с защитой в носочной части композитным подноском. В пяточной части голенища предусмотрена вертикальная усиливающая накладка из микрофибры, обеспечивающая сохранение формы задней части обуви. На наружной и внутренней боковых сторонах усиливающей накладки предусмотрены вертикально ориентированные световозвращающие канты. Ходовая поверхность галоши должна иметь выраженный разнонаправленный противоскользящий протектор. Антипрокольная стелька интегрирована в галошу на стадии литья. Материал проколозащитной стельки: антипрокольный стелечный синтетический материал (арамидные волокна). Комплектуются теплозащитными чулками из многослойного дублированного материала. Состав материала чулок: полиэстер, пенополиуретан, алюминиевая фольга, полипропилен, шерсть. Верхний край чулка выполнен в виде мягкого утепленного канта из ворсового материала, выступающего над краем голенища. Во вкладном чулке имеется вкладная теплоизолирующая, анатомическая перфорированная стелька. Материал вкладной стельки: иглопробивной войлок/ЭВА.

Описание:

Изготовитель: ООО «ТД Азбука Защиты»