Щиток НН8 Стальной Барс CRYSTALINE



РОСОМЗ

Физические параметры:

Материал корпуса: термостойкий полипропилен
Внутренняя оснастка: Rapid (реечный механизм)
Цвет: черный
Вес: 425гр
Регулировка оголовья: плавная Rapid
Рабочая температура: от -5С до +55С
Светофильтр: автоматический
Оптический класс: 1/1/1/1
Вид крепления: наголовное
Рабочая зона видимости: 110х90мм

Особенность: Откиднй светофильр. Регулировка расстояния до лица

Описание: Легкий, компактный щиток с подъемным блоком светофильтра. Комфортные условия работы для профессиональных сварщиков и монтажников Корпус изготовлен из термостойкого полипропилена. АСФ: естественная цветопередача, цифровое управление АСФ, внутренняя настройка режимов работы АСФ. Светофильтр защищен снаружи поликарбонатным покровным стеклом, с внутренней стороны поликарбонатной подложкой. Щиток подходит для работы в ограниченных пространствах. Есть регулировка расстояния до лица. Масса 425 грамм Степень затемнения: 4/5-9/9-13. Скорость высветления: 0,1-0,9 Размер видимой области: 97*47

Изготовитель: ООО «ТД Азбука Защиты»